

# KLIMATYZATOR PRZENOŚNY SPLIT



## ACS16E

*Wysoka wydajność chłodzenia  
Mobilny i uniwersalny  
Rozłączany przewód*

**Model:** **ACS16E**

**Przeznaczenie:**

- Pomieszczenia mieszkalne, biura
- Wszędzie tam gdzie niemożliwe jest zastosowanie klimatyzatora stacjonarnego

**Charakterystyka:**

- Nowoczesny klimatyzator mobilny Split sterowany elektronicznie
- 3 tryby pracy
- Długi przewód łączący obie jednostki pozwala na swobodny montaż klimatyzatora
- **Wyposażony w szybko złączki pozwalające na wielokrotne rozłączanie urządzenia**
- Timer 24 godzinny
- Automatyczne odprowadzenie wody na zewnątrz
- **System filtrów węglowych** oczyszcza powietrze i eliminuje nieprzyjemne zapachy
- Lampa UV i jonizator (funkcja antybakteryjna) – (opcja)

**Wyposażenie:**

- Wyświetlacz LCD
- Kółka jezdne
- Pilot zdalnego sterowania

**Zasilanie:**

- 230V/50Hz



### DANE TECHNICZNE

Pobór mocy chłodzenie	1500W
Max. natężenie prądu	6,6 A
Max. przepływ powietrza (jednostka wewnętrzna)	700 m3/godz
Czynnik chłodniczy	R410A
Zdolność osuszania	53 l/24 godz
Poziom głośności	<b>53 db(A)</b>
Długość przewodu łączącego jednostki	3,0 mb
<b>Wydajność chłodzenia (kW)</b>	<b>4,5 kW</b>
Wydajność chłodzenia (BTU)	15.000
Zakres programowanej temperatury	13 - 32°C
Zakres temperatury pracy (jednostka zewnętrzna)	6 - 43°C
Tryb pracy – chłodzenie, sleep, auto	3
Standard bezpieczeństwa	CE
Klasa energetyczna	B
Waga netto jednostka wewnętrzna/zewnętrzna	30,5 kg/13 kg
Waga brutto	47,5 kg
Wymiary jednostka wewnętrzna SzerokośćxGłębokośćxWysokość	590x360x760mm
Wymiary jednostka zewnętrzna SzerokośćxGłębokośćxWysokość	500x310x520mm
Wymiary opakowania SzerokośćxGłębokośćxWysokość	400x785x1150mm
Gwarancja	24 miesiące

*Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich – 04/2008*



Importer : UNI-LUX Sp. z o.o., tel.(22)6316188 , fax(22)8630430, www: uni-lux.pl