



KLIMATYZATOR PRZENO NY



PTP35D

*Wysoka wydajno chłodzenia i
grzania
Mobilny i uniwersalny
Wyjątkowo cichy!*

Model: PTP35D

Przeznaczenie:

- § Pomieszczenia mieszkalne, biura
- § Wszędzie tam gdzie niemożliwe jest zastosowanie klimatyzatora stacjonarnego

Charakterystyka:

- § Nowoczesny klimatyzator mobilny monoblok sterowany elektronicznie z dwoma rurami
- § 6 trybów pracy
- § Powietrze służące do schłodzenia jest pobierane z zewnątrz pomieszczenia co skutkuje **obniżeniem hałasu i zwiększeniem efektywności (do 40%)** - powietrze z pomieszczenia nie jest pompowane na zewnątrz
- § Ogrzane powietrze wraz ze skroploną wodą odprowadzane przez zainstalowaną z tyłu drugą rurę wyposażoną w listwę maskującą
- § Timer 24 godzinny
- § **Funkcja grzania**
- § Automatyczne odprowadzenie wody
- § **Najcichszy klimatyzator w swojej klasie!**
- § Funkcja Swing – ruchoma kratka wylotowa

Wyposażenie:

- § Wyświetlacz LCD i pilot zdalnego sterowania
- § Filtr przeciwpylkowy oraz **filtr węglowy (opcja)**
- § Kółka jezdne
- § **Listwa maskująca wylot rur w oknie, drzwiach**

Zasilanie:

- § 230/50



DANE TECHNICZNE	
Pobór mocy chłodzenie/grzanie Max. natężenie prądu	1450W/1200W 6 A
Max. przepływ powietrza Czynnik chłodniczy Zdolność osuszania Poziom głośność maksymalnej Zakres programowanej temperatury chłodzenia	300 m ³ /godz R407C 28 l/24 godz 49 db(A) 18 - 32°C
Wydajność chłodzenia (kW) Wydajność chłodzenia (BTU)	3,5 kW 12.000 BTU
Wydajność grzania (kW) Wydajność grzania (BTU) Długość / średnica rur	1,2 kW 4.000 BTU 1,8 m/130mm
Tryb pracy – chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja, sleep, auto Standard bezpieczeństwa Klasa energetyczna	6 CE B
Waga netto/brutto Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość Wymiary opakowania Szerokość x Głębokość x Wysokość Długość listwy maskującej Gwarancja	38/43 kg 465x450x820 mm 58,5x520x890 mm 70 cm – 200 cm 24 miesiące

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich -5/09

